

SYNTHETIC THINNER

SENTETİK TİNER

Revizyon Tarihi : 11,12,2010

Product Description :

Mineral terebentine based synthetic thinner

Properties :

It is used as thinner for synthetic lacquers, primers and paints . Also it is used to clean for painting vehicles

Specifications :

Density (g/cm³ ,20° C) :0.775-0.777

Application :

Used for thinning of all types of synthetic paints, lacquers (sanding sealer, glossy and mat) and primers.

Storage Conditions :

Store it unopened packages, well ventilated areas and in a cool place.

Standard Package :

320 ml, 640 ml, 1.500 L, 2,5 L, 10 L, 10 kg, 12 kg

Remarks :

R10.Flammable.

R20/21/22. Harmful by inhalation, in contact whit skin and if swallowed.

S2. Keep out of reach of children.

S16. Keep away from sources of ignition-No smoking.

S24/25. Avoid contact whit skin and eyes.

S46. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

S51-Use only in well-ventilated areas.

It confirms with TS 2436 and certificated TSE standart.

Ürün Tanımı :

Mineral terebentin esaslı sentetik tinerdir

Özellikleri :

Sentetik boya, astar ve verniklerin inceltmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır

Spesifikasyonlar :

Yoğunluk (g/cm³ ,20° C) : 0.775-0.777

Uygulama :

Sentetik boyalar,sentetik astarlar ve sentetik dolgu,parlak ve mat verniklerin tatbikatlarında inceltme amacı ile kullanılır.

Depolama Koşulları :

Kapalı ambalajlarda ,iyi havalandırılmış ortamda ve serin yerde depolayınız.

Ambalaj Bilgisi :

320 ml, 640 ml, 1.500 L, 2,5 L, 10 L, 10 kg, 12 kg

POZ NO : 04.474

Uyarılar :

R10.Alevlenebilir.

R20/21/22.Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

S2.Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

S16. Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. SİGARA İÇİLMEZ

S24/25.Deri ve göz temasından kaçınınız.

S46.Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız **TS 2436 'a uygundur ve TSE belgesine sahiptir.**