

NATURA AMBIANS

NATURA AMBIANS

Revizyon Tarihi : 16.04.2012

Product Description : Acrylic copolymer , water based , silicone emulsion , high quality decorative , silk mat, washable, top coat interior paint.

Properties :

Environmental friendly, real washable, flexible, odourless, resistance to turn yellow, dust and dirt-proof, semi matt interior paint. Its water repellency and moisture permeability which is due to silicone and a special resin in its composition, increase the washability. It also prevents exfoliation and blistering especially in humid environments.

Specifications :

Colour : Consult colour catalogue

Solid ,% (weight) : 59-61

Density (g/m³,20°C) : 1.38-1,42

Viscosity (cPs,25 °C) : 7000-9000

pH(25°C) : 8.0- 9.0

Glossy(85 C, Gloss) : 30-40

(60 C , gloss) : 3-5

Coverage : Approximately 15 m²/Lt for single coat

Drying Time (20°C) : Set to touch drying within 15 min,dust free drying within 30 min, hard drying within 4 hours.

Application :

Surface Preparation : The surface should be smooth, dry, clean and dust free. The ambient and surface temperature should be between 5-30°C during application.

Application : Cavities and cracks should be filled and a uniform flat surface can be achieved by applying Natura Duvar Macunu, and this paint should be applied two coats onto surfaces two which Natura Transfer Astar or Natura Polizolan had been applied 18-24 hours ago. At least to get a smooth surface, it should be applied in a single direction.. If a roller is used extreme pressure on the roller should be avoided for best result.

Tools : Applied with brush or satin roller

Thinned Ratio : it can be thinned % 10-15 with water

Storage Conditions :

Should be stored in closed packs without being exposed to direct sunlight. The ambient temperature while storage should be between 5-35°C. Keep packs closed when not in use. Preserve against freezing.

Ürün Tanımı :

Su Bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı,silikon katkılı, yarı mat,silinebilir dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Özellikler :

Çevre dostu, gerçek silinme özelliğine sahip, sararmayan, toz ve kir tutmayan, kokusuz ve esnek yapıda, yarı mat dokuda bir iç cephe boyasıdır. Bünyesindeki silikon ve özel reçinesinin su itme ve buhar geçirgenliğini artırıcı özelliği, boyanın silinebilirliğini artırdığı gibi, özellikle rutubetli ortamlarda kabarmasını ve dökülmesini önler..

Spesifikasyonlar :

Renk : Renk kataloğuna bakınız.

Katı madde,% (ağırlıkça) : 59-61

Yoğunluk (g/cm³,20°C) : 1.38 -1,42

Viskozite (cPs, 25 °C) : 7000-9000

pH (25°C) : 8.0-9.0

Parlaklık(85 C , gloss) : 30-40

(60 C , gloss) : 3-5

Uyulanabilen Alan : Tek katta 15 m²/lt

Kuruma Zamanı (20°C) : Dokunma kuruması 15 dak, toz tutmama kuruması 30 dak,sert kuruma 4 saatte tamamlanır. .

Tatbikat :

Yüzey Hazırlama : Natura Ambians uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam , kuru, tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığı 5-30°C arasında olmalıdır.

Tatbikat Şekli : Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar Natura Duvar Macun ile macunlanmalı ve Natura Transfer Astarı veya NATURA POLİZOLAN uygulanmış yüzeylere 18-24 saat bekledikten sonra iki kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir. Çok tarama yapmadan yüzeylere düzgünce yedirilmelidir. Rulo ile tatbikatında, en iyi neticeyi almak için, rulonun çok bastırılmadan kullanılması gerekir

Kullanılan Aletler : Fırça veya saten rulo ile uygulayınız.

İnceltme / Karışım Oranı : Su ile % 10-15 oranında inceltilir.

Standard Package :

2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt.

Remarks :

S2-Keep out of reach of children

*** It confirms with TS 5808 and certificated TSE standart**

Depolama Koşulları :

Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35 °C arasında depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

Ambalaj Bilgisi :

2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt.

Uyarılar :

S2 : Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

*** TS 5808'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.**