

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

NATURA MATPLAST WATER BASED, MATT PLASTIC PAINT	NATURA MATPLAST EXTRA SU BAZLI MAT PLASTIK BOYA
--	--

Revizyon Tarihi :20.02.2015

Revizyon No:00

<p><u>Product Description :</u></p> <p>Acrylic copolymer resin based and matt topcoat interior paint.</p>	<p><u>Ürün Tanımı :</u></p> <p>Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, ekstra mat görünümlü, son kat iç cephe boyasıdır.</p>
<p><u>Properties :</u></p> <p>Acrylic copolymer resin based. Applied on surfaces such as plaster, concrete, eternit. It is an environmentally friendly, easily applicable, cleanable, decorative paint with high permeability and excellent hiding properties. Perfectly adheres on surfaces. It does not exfoliate or blister even in humid environments.</p> <p><u>Spesifications :</u></p> <p>Colors: Consult color catalogue Gloss: Mat Density (g / cm³, 20°C): 1.54 - 1.58 Viscosity (cps, 25°C) : 17000 - 22000 pH (25°C) : 8.0 - 9.0 VOC*(g/L): 25-30 (EU Directive 2004/42/EC) *Calculated theoretically</p>	<p><u>Özellikleri :</u></p> <p>Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslıdır. Sıva, beton, eternit gibi yüzeyler üzerine uygulanır. Kolay sürülebilir, iyi örtücülük sağlayan, yıkanıp temizlenebilir, teneffüs etme özelliği olan, çevre dostu, dekoratif bir boyadır. Uygulandığı yüzeylerde mükemmel yapışma gösterir. Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmasını ve dökülmesini önler.</p> <p><u>Spesifikasyonları:</u></p> <p>Renk : Renk kataloguna bakınız. Parlaklık : Mat Yoğunluk (g / cm³ ,20°C) : 1.54 - 1.58 Viskozite (cps ,25°C) : 17000 - 22000 pH (25°C) : 8.0 - 9.0 VOC*(g/L): 25-30 (EU Directive 2004/42/EC) *Teorik olarak hesaplanmıştır.</p>
<p><u>Application :</u></p> <p>Coverage: Approximately 12–14 m²/lt per coat. Drying Time (20 °C): It dries in 1-3 hours at 20°C.</p> <p>Recommended Application: a) Surface Preperation: All surfaces must be cleaned of dirt, dust, blisters and existing coatings. NATURA DOLGULU ASTAR should be applied on mineral based, low absorbing and non-dusting raw surfaces as a single coat. Elegans Astar (ELEGANS PRIMER) should be applied on satin plasterboard and surfaces with high dusting tendency. On such surfaces, using NATURA DOLGULU ASTAR (Primer) can</p>	<p><u>Uygulama :</u></p> <p>Boyanabilen Alan : Tek katta yaklaşık 12-14 m²/ lt. Kuruma Zamanı (20 °C) : 1-3 saatte kurumasını tamamlar. (5 °C'nin altında uygulama yapmayınız.)</p> <p>Tatbikat : a) Yüzey Hazırlama : Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir. İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az olan, tozuma yapmayan ham sıvalı iç yüzeylerde NATURA DOLGULU ASTAR uygulaması yapılır. Saten alçıpan gibi aşırı tozmalı yüzeylerde tercihen ELEGANS ASTAR tarama ve perdahlama yapmadan tek kat</p>

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ

<p>caouse adherence problems. If the surface has solvent based paint, NATURA TRANSFER ASTARI should be applied. The ambient and surface temperature should be between 5-30°C during application.</p> <p>b) Application: NATURA MATPLAST is applied to surfaces in two coats after 18-24 hours of application of primer. Second coat can be applied 3 hours after the initial.</p> <p>c) Tools: Applied with brush or satin roller.</p> <p>d) Thinned Ratio: Can be thinned by %25 with water</p>	<p>olarak uygulanmalıdır. Bu tür yüzeylerde NATURA DOLGULU ASTAR kullanılması durumunda aderans problem yaşanabilir. Uygulama yapılacak yüzey üzerinde solvent bazlı boya varsa NATURA TRANSFER ASTARI uygulaması yapılır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30°C arasında olmalıdır.</p> <p>b)Tatbikat Şekli : Astar uygulaması yapıldıktan 18-24 saat sonra, yüzeylere 2 kat olarak NATURA MATPLAST uygulaması yapılır. Katlar arasında en az 3 saat beklenmelidir.</p> <p>c)Kullanılan Aletler : Fırça veya satin rulo ile uygulanır.</p> <p>d) İnceltme / Karışım Oranı : Su ile % 25 oranında inceltilir.</p>
<p><u>Storage Conditions :</u></p> <p>Should be stored in closed packs without being exposed to direct sunlight. The ambient temperature while storage should be between 5-35°C. Keep packs closed when not in use. Preserve against freezing.</p>	<p><u>Depolama Koşulları:</u></p> <p>Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35 °C arasında depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.</p>
<p><u>Standart Package:</u></p> <p>2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt.</p>	<p><u>Ambalaj Bilgisi:</u></p> <p>2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt.</p>
<p><u>Remarks:</u></p> <p>S2: Keep out of reach of children. S24/25: Avoid contact with skin and eyes. S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.</p> <p>* It confirms with TS 5808 and certificated TSE standart</p>	<p><u>Uyarılar:</u></p> <p>S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız. S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.</p> <p>* TS 5808'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.</p>

FPB.001-15.00