



## MATRIX MATTE

### ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

#### ОПИСАНИЕ

Финишная матовая синтетическая краска на основе алкидного связывающего вещества.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Долговечная и надежная
- Отличается высокой укрывистостью
- Быстро сохнет
- Подходит для влажной уборки
- Не оставляет следов от кисти

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применимо на деревянной, гипсовой и металлической внутренней и наружной поверхности, на дорожных и морских транспортных средствах.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

##### Время высыхания

Время высыхания на касание	2-3	ч
Время ожидания между слоями	1	день
Время отвердевания	8-10	ч

\*Указанное время сушки действительно при температуре окружающей среды 23 °C и относительной влажности 50 % ± 2.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите пыль, ржавчину и жир с поверхности нанесения.

##### Металлические поверхности

Обработайте грунтовкой PRIMERA ANTIRUST.

##### Другие поверхности

Деревянные поверхности: удалите сучки, снимите старую краску, зашлифуйте поверхность, а затем покройте PRIMERA SYNTHETIC PRIMER.

Поверхности, требующие ремонта: нанесите SUPER PUTTY, а затем покройте PRIMERA SYNTHETIC PRIMER. (Не наносите непосредственно на поверхность, покрытую POLIZOLAN — сначала загрунтуйте ее PRIMERA SYNTHETIC PRIMER.)



## MATRIX MATTE

### ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

#### НАНЕСЕНИЕ

Наносится в два слоя. Подождать 1 день между нанесением слоев. Для разбавления используйте синтетический разбавитель.

Наносить при температуре (°C)	: мин. +5 °C / макс. +30 °C
Разбавление (%)	: 10-15 % при использовании кисти или валика, 20 % при использовании краскопульт
Расход (м <sup>2</sup> /л)	: 15–20 (в один слой)

#### Оборудование для нанесения

Подходит для нанесения	кистью
Подходит для нанесения	валиком
Подходит для нанесения	краскопультом

#### Классификация в соответствии со стандартами TSE

Изделие прошло сертификацию TSE и соответствует требованиям стандарта TSE 39.

#### Артикул

04.551

#### ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	0,75 л; 2,5 л; 15 л
Условия хранения	Хранить в герметично закрытых контейнерах в прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Плотно закрывать после использования.
Срок годности	3 лет

#### ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.

В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

#### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.